

揭阳市生态环境局文件

揭市环(高新区)审〔2026〕13号

揭阳市生态环境局关于揭阳市福之源科技有限公司建设项目生态环境影响报告表的批复

揭阳市福之源科技有限公司：

你单位报送的《揭阳市福之源科技有限公司建设项目生态环境影响报告表》（编号：008684，以下简称“报告表”）等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2608-445200-04-05-735589）位于揭阳市高新区万洋科技众创城一期地块21栋1号，占地面积2230.794平方米，建筑面积11153.97平方米，主要从事小家电外壳及配件等塑料制品、智能电磁阀的生产，年产小家电外壳及配件等塑料制品1000吨、智能电磁阀20万只，主要生产设备有：注塑机34台、搅拌机16台、粉碎机20台、组装机5台、打包机3台、30T冷却水塔2个。项目总投资500万元，其中环保投资50万元。

根据报告表的分析和评价结论，在项目按照报告表所列的

性质、规模、地点、生产工艺、建设内容进行建设，落实各项污染防治及环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作：

（一）在设计和运行中，按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产理念，进一步优化工艺路线和设计方案，积极采用先进的生产工艺、设备和技术，强化各装置节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量，不断提高项目清洁生产、污染防治和日常管理运行水平。

（二）严格按照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号），落实各项大气污染防治措施，结合排污许可证申请与核发相关技术规范要求规范设置废气排放口。确保集气效率达到80%，处理效率达到85%，污染物达标排放。

（三）加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统，生活污水经三级化粪池处理达标后经市政污水管网排入揭阳市区污水处理厂进行深度处理；冷却循环水处理达标后循环利用。严禁废水直接向外环境排放。

建立有效的防渗系统，做好生产区、物料存放区、危险废物临时贮存场所等的地面防渗措施，防止污染土壤、地下水。

（四）加强固体废物污染防治工作。按照“资源化、减量化、再利用”的原则做好固体废物的综合利用和处置工作。项目产生的废活性炭、废机油、废机油桶、含油抹布及手套等

危险废物，应交由具有相应危险废物经营资质的单位处理，并按要求办理转移联单手续。其他一般固体废物应综合利用或妥善处理处置。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。

按规范要求设置收集装置和建设危险废物临时贮存场所。危险废物临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求，防止造成二次污染。一般固体废物暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

（五）强化噪声治理措施。选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用隔声、减振、消声等治理措施，确保厂界噪声达标排放。

（六）强化环境风险防范和事故应急。建立健全环境事故应急体系，加强生产、污染防治设施的管理和维护。制订环境风险事故防范和应急预案并报生态环境部门备案，落实严格的风险防范和应急措施，提高事故应急能力。配备必要的事故防范和应急设备，车间门口设置挡板等拦截设施，防止风险事故等造成环境污染，确保周边的环境安全。

三、根据项目选址的环境功能区要求，该项目运营期污染物排放应符合如下标准：

（一）氯化氢有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段二级标准限值，无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值和广东省《固定污染源挥发

性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值。非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值。臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

（二）生活污水排入揭阳市区污水处理厂，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，并满足揭阳市区污水处理厂设计进水水质要求。

（三）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准。

国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定执行。

四、项目建成后主要污染物排放总量控制指标：挥发性有机物0.518吨/年。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。你单位应按照国家有关规定，依法及时办理排污许可手续。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工生态环境保护验收。

六、项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、

防治生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

揭阳市生态环境局

2026 年 9 月 29 日

抄送：凤美街道办事处，揭阳市同臻环保科技有限公司

揭阳市生态环境局高新区分局

2026 年 9 月 29 日印发
